Panasonic

2003/3-5

パソコン周辺機器
総合カタログ

詳しくはパナソニックホームページで panasonic.jp/p3

あなたの「したい!」を
快適サポートする
パナソニックの周辺機器

詳しくはパナソニックホームページで：panasonic.jp/p3

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送・設備調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

contents 2003 Mar. – May

PCライフの名脇役、P³の周辺機器であなたの「したい!」をお選びください。

※ビデオレコーディング規格で記録されたDVD-RAM ディスクは、4.7GB DVD-RAM ディスクとビデオレコーディング規格の再生に対応したDVD プレーヤー、DVD- RAM ドライブ、DVD-ROM ドライブなどで再生が可能です。また、DVD-Video規格で記録されたDVD- R(for General)ディスクは、DVD-R(for General)ディスクの再生に対応したDVD プレーヤー、DVD-RAM ドライブ、DVD-ROM ドライブなどで再生が可能です。ただし、ディスク・ドライブ・記録方式等の状況によっては、記録・再生性能を保証できない場合があります。

新商品案内

New FACE

ポータブルDVD MULTIドライブ「LF-P567C」

◆使いたい時に接続してすぐ使える、省スペース&コンパクト設計
◆DVDビデオレコーダーで録画した映像も簡単に編集できる

ノートパソコンでも手軽に使え、持ち運びに便利な小型・軽量のコンパクトタイプのDVD MULTIドライブが実現しました。記録ディスク対応として、DVDフォーラムが規格化したDVD-RAM・DVD-R（for General）・DVD-RW（Ver.1.1）の全記録型のDVDフォーマットへの記録に加え、CD-R・CD-RWへの記録にも対応した複合型ドライブです。

詳しくは6ページをご覧ください

企画ポイント DVDビデオレコーダーの低価格化、高機能化に伴い、記録型DVDに対するニーズが高まっています。それにお応えするため、手軽で持ち運びに便利なポータブル、あらゆるDVDフォーマットに対応し、DVDだけでなくCD-R/RWにも1台で使える複合型ドライブを開発しました。

LF-P567C
オープン価格

DV動画編集ソフト「MotionDV STUDIO 4.6J」

◆デジタルビデオカメラで撮影した動画を簡単編集
◆DVDレコーダーにも記録保存ができる4種類のファイル形式対応

MotionDV STUDIO 4.6Jは、パソコンを使用して映像の取り込みから編集、保存までのノンリニア編集ができるソフトです。映像や音声の取り込みは、さまざまなフォーマットのファイルが入力可能（映像:DV、AVI、MPEG1、MPEG2、WMV、ASF／音声:WAVE、MP3、WMA）で、用途に合ったファイル形式で保存できます。

詳しくは12ページをご覧ください

企画ポイント デジタルビデオカメラの普及に伴い、撮影映像を編集してコミュニケーションへの活用、映像作品の作成、DVDへの保存など編集ニーズが高まっています。それにお応えし、多彩な編集機能と簡単操作機能を搭載した、ノンリニア動画編集ソフトを開発しました。

VW-DMDVS4
本体希望小売価格12,800円（税別）

対応OS

Windows®XP 対応	Windows®Me 対応	Windows®95 対応	Macintosh OS対応
Windows®2000 対応	Windows®98 Se対応	Windows® 3.1対応	Windows®CE 3.0対応
WindowsNT® 4.0対応	Windows®98 対応	IBM OS/2 対応	Windows®CE 2.11対応

対応機種

	DOS/V 対応
	NEC98 対応
Macintosh 対応	NEC98NX 対応

対応インターフェース

SCSI 2 対応	CARD BUS 対応	USB1.0/1.1 対応
SCSI 3 対応	IEEE1394 対応	USB2.0 対応
ATAPI 対応	PCMCIA 対応	

●詳細情報については
P³サポートセンター Tel:03-5821-3180
P³ホームページ panasonic.jp/p3 にお問い合わせください。

機種による各OS対応の最新ドライバーは、P³のホームページでご用意しております。
www.pcc.panasonic.co.jp/p3/products/dl_all.html

次世代記録メディアが広げる SD World

映像・音楽などの異なるフォーマットのデジタルコンテンツが多彩に楽しめる。

AV機器、パソコン、モバイル機器、通信機器から家電製品まで、SDメモリーカードはますますその応用範囲を広げています。

特集

日本語・英語活字カラーOCRソフト「読取革命Ver.7」

スキャナーからはもちろん、デジタルカメラからの画像認識もパワーアップ! ここまで進化したパナソニックの画像、活字の「読み取り技術」

昨年11月に発売された日本語・英語活字カラーOCRソフト「読取革命Ver.7」。
これまでの"読革シリーズ"から一段と機能性、操作性をアップしました。
本特集では、飛躍的に高まった認識精度を中心にご紹介します。
簡単で正確にできる電子化をぜひご体験ください。

使い方いろいろ、目的に合わせた電子化ができます

- 新聞・雑誌のスクラップに
- 名刺の管理に
- 料理レシピの整理に
- 古くなった本の保存に
- 参考文献や技術論文のデータベース化に
- 歌詞カードのテキスト化に
- 時刻表のテキスト化に
- PowerPointでの企画書・報告書作成に
- 各種レポート作成に
- インターネットからの収集資料の整理に
- イベント・展示会場での看板・パネル・スクリーンからの資料収集に
- 英文の翻訳用ドキュメントの作成に
- 教科書からの問題集作成に

スキャナーで取り込んだ画像から…

インターネットからの画面キャプチャーから…

さまざまな専用ファイルに変換できます

Word　一太郎　Excel　HTML　XML　Acrobat　Power Point

ユーザーの皆様から多くの「よかった!」をいただきました

「ユーザーアンケート」より

他メーカーのソフトと比べて認識精度がケタ違いに良いのでビックリ。

一太郎に罫線まで認識できる点を高く評価します。

使いやすくていいです!一括変換できるのは最高です!

古い文章をワープロ文章に変換するのに助かっています。

Excelを読ませると、他社メーカーよりも良好!

文字認識の誤りの補完が非常にしやすい。

表が読み取れるのがよい。

※このページに登場する商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

「読取革命Ver.7」ならではの機能も充実

●取り込んだ画面をそのまま再現

「カラーOCR技術」の採用で、背景がカラーやグラデーションでも高精度に認識します。また「バックグラウンド・リカバリー技術」で、背景画像・文字色も原稿とほぼ同じ状態に再現できます。

●PowerPoint、XMLへのコンバートが可能に

PPTファイルへの変換で、認識結果をそのままプレゼン資料に活用できます。XMLファイルへの変換も可能で、より多彩なWebサイト作成に活かせます。

●ハイパーチェッカーで認識結果を手軽にチェック

画像のすぐ下に認識結果が表示され、目線の動きを最小限におさえ、簡単に誤読のチェックができるようになりました。ほかにも、文字ひとつを修正すると、その文字に類似したほかの文字の誤読も修正できる「一括修正機能」や「候補文字修正機能」などを兼ね備えています。

開発者からひと言

松下システムソリューションズ株式会社
ソフトウェア総括　開発グループ
開発第2チーム　チームリーダー　上村裕二郎

認識精度の高さをぜひご体験ください

平成元年、私は入社してすぐに九州松下電器の開発研究所に配属されました。OCR（optical character reader）の研究が始まったのが、ちょうどそのころです。最初はDTP（desktop publishing／パソコンを利用する印刷システム）の研究が主でした。OCRに関しても、当時はまだパソコンの精度も低い時代だったので、まずはスキャナーの中にOCRのハードを組み込んだ複合端末を作ろう、というところからスタートしました。いまではスキャナーもデジカメもかなり普及し、ユーザーのニーズも高まっています。

今回発売した「読取革命Ver.7」の特長は、なんといっても読み取り精度の高さ。現在我が社を含めて、各社「文字認識率95%前後」で競っています。読取革命は98%。ここでよく考えてみると、例えば100文字の活字を変換した場合、95%の認識率だと5文字は修正する確率になり、98%の2文字修正とくらべると、その手間と時間の差は大きいということです。これが1,000文字になればもっと大変になります。そのほかにも今回のVer.7では新機能をたくさん搭載しています。ぜひご体験ください。

●デジカメで斜めに撮影した画像の補正機能も充実

看板やパネルなどを斜めに撮影したような台形にひずんだ画像も、「長方形化機能」によって原稿どおりに修正でき、的確にテキスト化できます。

開発者からひと言

松下システムソリューションズ株式会社
ソフトウェア総括　開発グループ
開発第2チーム　片渕智徳

お客様の高いご支持をいただいております

「読取革命Ver.7」独自の特長のひとつは、文字の背景にある色やグラデーションも高精度に再現できることです。例えばポスターをデジカメで撮影し、そのキャッチフレーズなどを取り込みたい場合、ほかのソフトですとテキストのみの認識になりますが、読取革命では微妙な背景色とともに取り込むことができます。また、罫線もしっかり認識しますので、Excelでの書類作成や企画書、報告書なども現物に忠実に作成できるのが魅力ですね。

おかげさまで、本商品をお使いのユーザーの方々から「修正頻度が低くなった」「異なるフォントサイズでも精度よく認識できた」といった認識精度へのご意見や、「操作性の高さに満足している」といったお褒めの言葉をたくさんいただいております。

このように、文字や画像の認識精度の高さについては広範囲のユーザーのご支持をいただいており、さらにOEM（original equipment manufacturing／他社のブランド名で部品や完成品を供給する委託生産）の分野でかなりのお問い合わせもあります。

●画面キャプチャー入力でディスプレー上の画像の取り込みもOK

画面のどの部分でもキャプチャーし、入力画像として取り込むことができます。

● 英語、日本語文字認識エンジンの認識精度がさらにアップ

世界中で高い評価を受けている米国ABBYY社製の英語文字認識エンジンを搭載。また、業界最多※1の38分野、約61万語の専門用語辞書を搭載した日本語文字認識エンジンで認識精度がさらに向上し、専門書や論文などの認識に威力を発揮します。

※1：2002年10月1日現在（当社調べ）

●アップグレード版、乗り換え版も同時発売で汎用性も広がる

当社従来品（品名:読取革命Ver1.0／Ver.2.0／Ver.3.0／2000／2001／2002）をお使いの方向けにアップグレード版（品番:PTS-RPV0080）、またエー・アイ・ソフト株式会社「読んde!!ココ」シリーズ（with 名刺OCR、Power OCR Suite含む）、「読んde!!ココ」スキャナーバンドル版及び、メディアドライブ株式会社「e.Typist」シリーズ（バイリンガル、プラスファイリング、インターナショナルを含む）、「e.Typist」スキャナーバンドル版をお使いの方向けに乗り換え版（品番:PTS-RPC0080）も揃っています。

今ならおトク！「読取革命Ver.7」試して得するキャンペーン 実施中

キャンペーン期間
2003年3月3日（月）〜4月25日（金）

Present 1
「読取革命Ver.7・体験版」をお試しいただき、アンケートにお答えいただいた方先着1,000名様にステキなオリジナルグッズをプレゼント！

Present 2
「読取革命Ver.7」をお買い上げいただいた方には、キャンペーン期間中デジタルカメラ「LUMIX」をプレゼント！

詳しくはP³ホームページ　http://panasonic.jp/p3/　をご覧ください。

DVD MULTI ドライブ活用ガイド

DVD-RAM
DVD-R
DVD-RW
CD-R
CD-RW

映像記録・編集の面白さがぐんと広がりました!!

DVD-RAM、DVD-R、DVD-RWにCD-R/RWも加わって
これまでにない多彩で快適なディスク記録ができるようになった!

DVD-RAMを核にすれば、ソフトウェアの連携で DVD-VideoやMPEGファイルなどの作成が簡単にできます

付属ソフトとの連携機能で活用用途がさらに広がります

MPEG2キャプチャーボードとの組み合わせでリアルタイム映像が DVD-RAMディスク※に記録できる!

パソコンにMPEG2キャプチャーボードを組み合わせれば、リアルタイムのDVD録画が可能になります。パソコンをDVDビデオレコーダーとして高画質録画が楽しめます。

＋ MPEG2キャプチャーボード

カノープス社製
MTV2200SX・MTV2000シリーズ推奨

DVDビデオレコーダーでDVD-RAMに録画した映像※が パソコンで編集できる!

DVDレコーダーで録画した映像を簡単にパソコンで編集可能。大量の映像編集や、シーンごとのタイトル作成もでき、マウスとキーボードを使って快適編集が楽しめます。

DVD-MovieAlbumSE 3

デジタルビデオカメラで撮影したDV映像が DVDディスクで残せる!

撮り溜めた思い出のDV映像も編集・記録が可能です。MyDVD3.5／MyDVD4※とDVD-Movie AlbumSE 3との優れたソフト連携機能で、編集したDVD-RAMの映像が、手軽にDVDオーサリングソフトで使用できるようになりました。

MyDVD™3.5／MyDVD™4※

※ LF-P567Cのみ

用途に適したメディアを選んで データが自由に活用できる!

HDD感覚で使えるDVD-RAMなら、データの保存も簡単。さらにDVD-R/RW、CD-R/RWを使用すれば、大容量バックアップから配布用ディスクの作成まで多機能に使いこなせます。

B's Recorder GOLD5 BASIC

高性能なDVD-ROMドライブとして 多彩なソフトが再生できる!

高画質なDVDソフトやビデオCDが再生でき、多彩なエンターテイメントも楽しめます。

WinDVD™4

オリジナルサウンドデータで 音楽CDが作れる!

お持ちの音楽CDやMP3サウンドなどから、お気に入りの音楽だけをチョイスしてオリジナルCDが作成できます。

B's Recorder GOLD5 BASIC

<商品使用上のご注意>あなたが記録した映像や音声、またその他のデータは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

※上記のイメージで使われているDVD-RAMディスクは、すべてUDF2.0フォーマット時のものです。
●ビデオレコーディング規格で記録されたDVD-RAMディスクは、4.7GB DVD-RAMディスクとビデオレコーディング規格の再生に対応したDVDプレーヤー、DVD-RAMドライブ、DVD-ROMドライブなどで再生が可能です。ただし、著作権保護されたDVD-RAMディスクは再生できません。●DVD-Video規格で記録されたDVD-R(for General)またはDVD-RW(Ver.1.1)ディスクは、それぞれに対応したDVDドライブまたは、DVDプレーヤーで再生が可能です。ただし、ディスク・ドライブ・記録方式等の状況によっては、記録・再生性能を保証できない場合があります。●両面9.4GB DVD-RAMディスクは、4.7GB／面ごとでの記録・再生、両面5.2GB DVD-RAMディスクは、2.6GB／面ごとでの記録・再生、両面2.8GB DVD-RAMディスクは、1.4GB／面ごとでの記録・再生が可能。同時に両面の記録・再生はできません。●片面2.6GBおよび両面5.2GBのDVD-RAMディスクは、ビデオレコーディング規格での記録はできません。●画面はハメコミ合成です。●ディスクのラベル面は、EPSON社製カラリオ・プリンタPM870でプリンタブルDVD-Rディスクに印刷したイメージ画像です。

New ポータブルDVD MULTI ドライブ(DVD-RAM・DVD-R・DVD-RW・CD-R・CD-RW)

省スペースで使える薄型・軽量・コンパクト設計　DVDもCDもこれ1台で記録・再生OK

LF-P567C 外付型

オープン価格★

USB2.0

● 使いたい時に接続してすぐ使える、省スペース&コンパクト設計
● DVD-RAM※2・DVD-R(for General)※3・DVD-RW(Ver.1.1)※4とCD-R・CD-RWの記録・再生に対応
● DVDビデオレコーダーで録画した映像も簡単に編集可能

DVD-MovieAlbumSE 3
DVD-RAMディスクで映像を記録・編集。さらにMyDVDとの連携で、編集した映像から簡単にDVD-Videoを作成できます。

MyDVD 4
取り込んだ映像から、簡単にDVD-VideoやVideo CDが作成できます。

B's Recorder GOLD5 BASIC
CD・DVDへのデータの書き込みや音楽CDの作成などができます。また、HDDのバックアップ機能を使うと、オリジナルDVDリカバリーディスクを作成できます。※5

主な仕様

項目	仕様
インターフェース/コネクター	USB2.0/USB1.1準拠 ※1
シークタイム ※6	180ms (DVD-RAM)、130ms (DVD-ROM、CD-ROM)
連続データ転送速度	書き込み:DVD-RAM ※2、DVD-R ※3/2倍速　DVD-RW ※4/1倍速
	CD-R/最大16倍速　CD-RW/8倍速
	読み込み:DVD-ROM/最大8倍速　CD-ROM/最大24倍速
電源	AC100V (付属ACアダプター使用)
消費電力	約12W/本体電源スイッチ「切」時:約1W
外形寸法/本体質量	130 (幅) × 17 (高さ) × 154 (奥行) mm (突起部除く)/約315g
添付ソフト	DVD-MovieAlbumSE 3、MyDVD 4、WinDVD 4、FileSafe、
	B'sRecorder GOLD5 BASIC ※5、B'sCLiP5、起動ディスク作成ツール

New 4.7GB DVD-Rディスク for General

配布用途に適したDVD-Rディスク

4.7GB

LM-RF47L オープン価格★

<4月下旬発売予定>

●記憶容量:4.7GB(片面)

DVD MULTI ドライブ(DVD-RAM・DVD-R・DVD-RW・CD-R・CD-RW)

DVD、CDの記録・再生がこれ1台でOK!　映像も音楽もPCデータも、幅広い用途に対応

LF-D560JD 外付型

オープン価格★

USB2.0

LF-D521JD 内蔵型

オープン価格★

ATAPI

● DVD-RAM・DVD-R※3(for General)・DVD-RW(Ver.1.1)※4・CD-R・CD-RWの記録・再生に対応。
● 映像キャプチャーからDVDオーサリングまで簡単に行えるアプリケーションソフトを付属。
● ライティングソフト・パケットライトソフト・DVD再生ソフト・バックアップソフトなどを付属。

<簡単接続&480Mbpsの高速データ転送のUSB2.0インターフェース採用>

主な仕様

項目	仕様
インターフェース/コネクター	USB2.0/USB1.1準拠 ※1、4ピン(1個)
シークタイム ※6	120ms (DVD-RAM)、110ms (DVD-ROM、CD-ROM)
連続データ転送速度	書き込み:DVD-RAM、DVD-R ※3/最大2倍速　DVD-RW ※4/1倍速
	CD-R/最大12倍速　CD-RW/最大8倍速
	読み込み:DVD-ROM/最大12倍速　CD-ROM/最大32倍速
電源	AC100、50/60Hz (付属ACアダプター使用)
消費電力	約13W/本体電源スイッチ「切」の時:約1W
外形寸法/本体質量	168 (幅) × 50 (高さ) × 246.5 (奥行) mm (突起部除く)/約1.7kg
添付ソフト	DVD-MovieAlbumSE 3、MyDVD3.5、WinDVD4、FileSafe、
	B'sRecorder GOLD5 BASIC ※5、B'sCLiP5

<取り付けも簡単な内蔵型・ATAPIインターフェース採用>

主な仕様

項目	仕様
インターフェース/コネクター	ATA/ATAPI-6、フラットケーブルタイプ40ピン
シークタイム ※6	120ms (DVD-RAM)、110ms (DVD-ROM、CD-ROM)
連続データ転送速度	書き込み:DVD-RAM、DVD-R ※3/最大2倍速　DVD-RW ※4/1倍速
	CD-R/最大12倍速　CD-RW/最大8倍速
	読み込み:DVD-ROM/最大12倍速　CD-ROM/最大32倍速
電源	+5V (許容差=5%)、+12V (許容差=10%)
消費電力	約10W
外形寸法/本体質量	146 (幅) × 41.3 (高さ) × 196 (奥行) mm (突起部除く)/約1.1kg
添付ソフト	DVD-MovieAlbumSE 3、MyDVD3.5、WinDVD4、FileSafe、
	B'sRecorder GOLD5 BASIC ※5、B'sCLiP5

※1: USBハブ経由での接続は動作保証していません。DVD-R、DVD-RWへの記録、8倍速以上でのCD-R、CD-RWへの記録、DVD-Videoの再生は、USB2.0接続でご使用ください。USB1.1で使用する場合、DVD-Videoの再生は画像や音声が途切れることがあります。また、インターフェースの特性上、書き込み・書き換え、および読み込み速度はCD-R/RWで最大4倍速以下、DVD-R/RW/RAMで等倍速以下となります。
※2: LF-P567CではカートリッジタイプのDVD-RAMディスク(Type2・Type4)は、カートリッジから取り出してご使用ください。また、DVD-RAMディスク(片面2.6GB/両面5.2GB)への記録はできません。
※3: DVD-R(for Authoring〈3.9GB/4.7GB〉)用のディスクへの記録はできません。DVD-R(for Authoring)ディスクの再生については、ディスクアットワンス記録したものに対応します。4倍速対応DVD-Rディスクは、2倍速記録に対応します。
※4: DVD-RWへの記録に対応しているのはVer.1.1です。Ver.1.0への記録は対応していません。　※5: リカバリー機能はLF-P567Cのみです。パソコンによってはリカバリーできない場合があります。
※6: 自社測定ソフトの値。
注:添付ソフトの対応OSについては、P³のホームページでご確認ください。　サーバーOSには対応していません。

4.7GB DVD-Rディスク for General

LM-RF47 オープン価格★

●記憶容量:4.7GB(片面)

LM-RF47S5

オープン価格★　5枚カラーパック

LM-RF47W5

オープン価格★　5枚プリンタブルパック

●インクジェットプリンター対応

LM-RF47W10 オープン価格★

10枚プリンタブルパック

●インクジェットプリンター対応

LM-RS47W25

オープン価格★

●インクジェットプリンター対応　25枚プリンタブルパック

PDカートリッジ

LM-R650J(1枚)

オープン価格★　650MB

●記憶容量:650MB(片面)

4.7/9.4GB DVD-RAMディスク

LM-HB94※

9.4GB

オープン価格★

●TYPE 4(ディスク取り出し可能)
●記憶容量:9.4GB(両面)

LM-HB47

4.7GB

オープン価格★

●TYPE 2(ディスク取り出し可能)
●記憶容量:4.7GB(片面)

4.7GB お徳用パック

LM-HB47S3

3枚カラーパック

オープン価格★

●TYPE 2(ディスク取り出し可能)

LM-HB94P3

3枚パック

オープン価格★

●TYPE 4(ディスク取り出し可能)

LM-HC47

4.7GB

オープン価格★

●カートリッジなし
●記憶容量:4.7GB(片面)

LM-HC47S5

5枚カラーパック

希望小売価格 5,000円

●カートリッジなし

2.6/5.2GB DVD-RAMディスク

LM-DA52J※

5.2GB

オープン価格★

●TYPE 1(ディスク取り出し不可)
●記憶容量:5.2GB(両面)

LM-DA26J☆

2.6GB

オープン価格★

●TYPE 1(ディスク取り出し不可)
●記憶容量:2.6GB(片面)

LM-DA26J-3

3枚パック

オープン価格★

LM-DB26J

2.6GB

オープン価格★

●TYPE 2(ディスク取り出し可能)
●記憶容量:2.6GB(片面)

※ 両面9.4GB DVD-RAMディスクは片面4.7GBごとの記録・再生、両面5.2GB DVD-RAMディスクは片面2.6GBごとの記録・再生が可能。同時に両面の記録・再生はできません。

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。☆印の商品は在庫切れの場合があります。

4.7GB DVD-RAM & DVD-Rドライブ

デジタル映像の記録、編集やDVD-Videoディスクが作成できるDVD-RAM/Rドライブ

IEEE 1394

LF-D340JD☆ 外付型

オープン価格★

ATAPI

LF-D321JD☆ 内蔵型

オープン価格★

- 片面4.7GB、両面9.4GBの大容量DVD-RAM記録・再生と片面4.7GBのDVD-R※1（for General）の記録・再生。
- DVDビデオレコーディング規格記録編集ソフトやDVD再生ソフト、DVD-Video作成ソフト、DV動画取り込み編集ソフトを付属。

<接続が簡単な外付型・IEEE1394インターフェース採用>

主な仕様

インターフェース／コネクター	IEEE1394（IEEE1394a 準拠）、6ピン（2個）
シークタイム ※2	75ms（DVD-RAM）、65ms（DVD-ROM、CD-ROM）
連続データ転送速度	書き込み：DVD-RAM／最大2倍速　DVD-R／1倍速
	読み込み：DVD-ROM／最大6倍速　CD-ROM／最大24倍速
電　源	AC100、50/60Hz（付属ACアダプター使用）
消費電力	約9W／本体電源スイッチ「切」の時：約1W
外形寸法／本体質量	168（幅）×50（高さ）×249（奥行）mm（突起部除く）／約1.7kg
添付ソフト	DVD-MovieAlbum（ver.2.6）、WinDVD3、FileSafe、MediaSafe、DVD Agent、
	DVDit! LE2.3、MotionDV STUDIO 3.0/3.1J LE　※3

<取り付けも簡単な内蔵型・ATAPIインターフェース採用>

主な仕様

インターフェース／コネクター	ATA/ATAPI-5、フラットケーブルタイプ40ピン
シークタイム ※2	75ms（DVD-RAM）、65ms（DVD-ROM、CD-ROM）
連続データ転送速度	書き込み：DVD-RAM／最大2倍速　DVD-R／1倍速
	読み込み：DVD-ROM／最大6倍速　CD-ROM／最大24倍速
電　源	＋5V（許容差＝5%）、＋12V（許容差＝10%）
消費電力	約7W
外形寸法／本体質量	146（幅）×41.3（高さ）×196（奥行）mm（突起部除く）／約1.1kg
添付ソフト	DVD-MovieAlbum（ver.2.6）、WinDVD3、FileSafe、MediaSafe、DVD Agent、
	DVDit! LE 2.3、MotionDV STUDIO 3.0/3.1J LE　※3

※1：DVD-R（for Authoring〈3.9GB/4.7GB〉）用のディスクへの記録はできません。DVD-R（for Authoring）ディスクの再生については、ディスクアットワンス記録したものに対応します。※2：自社測定ソフトの値。
※3：MotionDV STUDIOはWindows®2000に対応しておりません。
注：添付ソフトの対応OSについては、P3のホームページでご確認ください。　マルチCPU環境及びサーバーOSには対応していません。

ポータブルCD-R/RWドライブ

USB2.0対応の高速転送 ポータブルで書き込み最大24倍速を実現

USB2.0

KXL-RW40AN

オープン価格★

- 書き込み最大24倍速（CD-R）書き換え10倍速（CD-RW）。
- バッファアンダーランエラー防止機能「JustLink™」搭載。

主な仕様

インターフェース ※1	USB2.0／USB1.1
対応メディア	CD-R：74分/80分　CD-RW：74分/80分
データ転送速度 ※2	読み込み：最大24倍速
	書き込み：4倍速、8倍速、最大16倍速、最大24倍速 ／ 書き換え：4倍速、8倍速、10倍速
電　源	AC100～240V、50/60Hz（付属ACアダプター使用）
消費電力（AC100V時）	データ転送時：約12W／本体電源スイッチ「切」時：約1W
外形寸法	130（幅）×17.5（高さ）×157（奥行）mm
本体質量	約300g

※1：USBハブ経由での接続は動作保証していません。USB1.1インターフェースで接続した場合、インターフェースの特性上、書き込み、書き換え、読み込みは8倍速相当となります。
※2：データ転送速度はパソコンの性能に依存し、低下する場合があります。

USB2.0カードをご使用の場合は、カード付属の取扱説明書をよくお読みください。

ポータブルDVD-ROM & CD-R/RWドライブ

USB2.0インターフェース対応のマルチドライブ DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、DVD-ROMの読み込み可能

USB2.0

KXL-CB20AN

オープン価格★

- 書き込み最大16倍速（CD-R）、書き換え10倍速（CD-RW）。
- バッファアンダーランエラー防止機能（SmoothLink™）を搭載。

主な仕様

インターフェース ※1	USB2.0／USB1.1
対応メディア ※2	DVD-ROM、DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW（読み込みのみ）　CD-R：63分／74分／80分　CD-RW：74分／80分
データ転送速度 ※3	読み込み：DVD-ROM／最大8倍速　CD-ROM／最大24倍速　DVD-RAM／最大2倍速
	書き込み（CD-R）：4倍速、8倍速、最大16倍速　／　書き換え（CD-RW）：4倍速、10倍速
電　源	AC100～240V、50/60Hz（付属ACアダプター使用）
消費電力（AC100V時）	データ転送時：約10W／本体電源スイッチ「切」時：約1W
外形寸法	130（幅）×18.5（高さ）×157（奥行）mm
本体質量	約315g

※1：USBハブ経由での接続は動作保証していません。USB1.1インターフェースで接続した場合、インターフェースの特性上、書き込み、書き換え、読み込みは8倍速相当となり、DVDビデオの再生は画像や音声が途切れることがあります。
※2：DVD-RAMはカートリッジから取り出し可能なメディアまたはカートリッジが無いメディアでUDFフォーマットのものに限ります。DVD-Rは4.7GB（for General／Authoring）および3.9GB、DVD-RWは4.7GBのVer1.1に対応したメディアで、一括書き込み（Disc at once）方式で記録されたものに対応しています。
※3：データ転送速度はパソコンの性能に依存し、低下する場合があります。

USB2.0カードをご使用の場合は、カード付属の取扱説明書をよくお読みください。

ポータブルCD-R/RWドライブ

USBインターフェースで、iMacやiBookに接続可能

※1

KXL-RW11MN☆

本体希望小売価格

59,800円（税別）

- 最大4倍速での書き換え/書き込みに対応。※2
- ライティングソフト、BHA社「B's Recorder GOLD for Macintosh」を標準添付。簡単な操作でオリジナルCDの作成やバックアップなどを行うことができます。

主な仕様

インターフェース ※3	USB1.1
対応メディア	CD-R：63分/74分　CD-RW：74分
データ転送速度 ※2	読み込み：最大6倍速
	書き込み／書き換え※4：標準速、2倍速、4倍速
電　源	AC100～240V、50/60Hz（付属ACアダプター使用）
消費電力（AC100V時）	データ転送時：約7W　／　本体電源スイッチOFFの時：約1W
外形寸法	130（幅）×24.3（高さ）×164（奥行）mm
本体質量	約350g

※1：Mac OSXには対応しておりません。※2：書き込みおよび書き換え速度は、パソコン性能および書き込みソフトに依存します。※3：USBハブ経由での接続は動作保証していません。※4：HighSpeed CD-RWメディアには書き込めません。

CD-Rメディア LK-R74S-2 オープン価格★

周辺機器をもっと知ろう！

Q バッファアンダーランエラーって何？

A CD-RやCD-RWなどへのデータ書き込み時に、ほかのプログラムからの割り込みなどが原因でデータ転送が追いつかず、書き込みがストップしてしまうエラーのことです。KXL-RW40ANは「JustLink™」を、KXL-CB20ANは「SmoothLink™」を搭載しており、データの送り出しに途切れがあっても自動的に調整し、このバッファアンダーランエラーを回避して安定した書き込みが行えるようになりました。

CD-RおよびRWメディアは、それぞれの規格に対応したメディアをご使用ください。　★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。☆印の商品は在庫切れの場合があります。

スーパーディスクドライブ（FD32MB技術搭載）

従来の2HDフロッピーディスクに約22枚分の記憶容量を実現（32MB）

※1 WIN XP / WIN 2000 / WIN Me / WIN 98 / WIN 98SE / MAC / DOS/V / NEC98 NX / MAC / USB 1

LK-RF240UZ ホワイト
LK-RF240UZ-K ブラック

オープン価格★

オプション USB延長ケーブルキット LK-RAFE38M 希望小売価格 3,780円（税別）

●従来の2HDフロッピーディスク（1.44MB）に、32MBまで記録することができる大容量化技術FD32MB機能搭載。
●USBインターフェースからの電源供給が可能。●240MBスーパーディスクにも対応。※2

主な仕様

項目	仕様
インターフェース　※3	USB1.1
シークタイム	95ms
記憶容量	【フォーマット時】　スーパーディスク：240MB/120MB　※2
	2HD：32MB/1.44MB、2DD：720kB
電　源	DC5V（USBより供給）
消費電力	通常動作時：約2.5W
外形寸法	111（幅）×24.6（高さ）×142.8（奥行）mm
本体質量	約310g

※1: 対応版ドライバーをP³のホームページにて公開中です。　※2: 各容量に対応したスーパーディスクメディアが必要です。
※3: USBハブ経由での接続は動作保証していません。

USB対応デジタルフォトポケット

ワンタッチでデジタルカメラなどのメモリーカードのデータが保存可能

※1 WIN XP / WIN 2000 / WIN Me / WIN 98 / WIN 98SE / NEC98 NX / USB 1

LK-RFH33UZ☆ オープン価格★

●画像データをリモコンを使ってテレビで見ることが可能。
●従来の2HDフロッピーディスクが32MBの大容量記録メディアとして使用できる「FD32MB」機能搭載。

主な仕様

項目	仕様
インターフェース	USB1.1
シークタイム	65ms
記憶容量	【フォーマット時】　スーパーディスク：240MB/120MB ※2
	2HD：32MB/1.44MB ※3、2DD：720kB ※4
電　源	AC100V（付属ACアダプター使用時）
消費電力	通常動作時：約9.0W
外形寸法	111（幅）×40（高さ）×167（奥行）mm
本体質量	約500g

※1: 対応版ドライバー（β版）をP³のホームページにて公開中です。　※2: 各容量に対応したスーパーディスクメディアが必要です。
※3: 1.44MBでの使用の場合、テレビ／パソコンモードでのみご利用いただけます。　※4: パソコンモードでのみご使用いただけます。

ポータブルCD-ROMドライブ

Hot Plug対応のUSB採用で操作性が向上 USBケーブルから電源が供給可能

※1 WIN XP / WIN 2000 / WIN Me / WIN 98 / WIN 98SE / DOS/V / NEC98 NX / USB 1

KXL-840AN☆

オープン価格★

●パソコンの電源が入っていても抜き差し可能なHot Plug対応のUSBインターフェース採用。
●付属のUSBケーブルから電源供給※2が可能。

主な仕様

項目	仕様
インターフェース　※3	USB1.1
データ転送速度	ACアダプター使用時：最大6倍速
	USB電源使用時：最大6倍速
電　源	PC本体（付属のUSBケーブルより）　※2
	AC100～240V、50/60Hz（付属ACアダプター使用）
消費電力	USBインターフェース：約2.5W　ACアダプター（AC100V）：約5W
外形寸法	130（幅）×16.5（高さ）×157（奥行）mm
本体質量	約240g

※1: 動作環境等の制限があります。詳細はP³のホームページでご確認ください。
※2: 一部のパソコンではご利用いただけない場合もあります。付属のACアダプターをご使用ください。
※3: USBハブ経由での接続は動作保証していません。

ポータブルCD-ROMドライブ

PCカードスロットから電源供給 スリムでコンパクトなデザイン

※1 WIN XP / WIN 2000 / WIN Me / WIN 98 / WIN 98SE / WIN 95 / WIN NT4 / DOS/V / NEC98 NX / PCMCIA

KXL-830AN-S☆

本体希望小売価格
27,800円（税別）

●PCカードスロット電源供給で最大16倍速の高速転送。
●マルチリード（CD-R、CD-RWメディア読み出し）対応。

主な仕様

項目	仕様
インターフェース	ATAPI（PCMCIA Type II 準拠）
データ転送速度	ACアダプター使用時：最大20倍速
	PCカードスロット電源使用時：最大16倍速
電　源	PCカードスロット電源：DC5V
	AC100～240V、50/60Hz（ACアダプター使用）※2
消費電力	PCカードスロット：約3.7W　ACアダプター：約6W
外形寸法	130（幅）×16.5（高さ）×157（奥行）mm
本体質量	約250g

※1: Windows®XPをお使いの方はP³ホームページより最新のデバイスドライバーをダウンロードしてください。
※2: ACアダプターは補修パーツでお求めいただけます。（KX-WZ700ZZ）

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。☆印の商品は在庫切れの場合があります。

ネットワーク

Bluetooth™ターミナルアダプタ

Bluetooth™※1方式(Class1)採用で見通し距離約100m※2のワイヤレス通信を可能にしたターミナルアダプタ

※3 WIN XP WIN 2000 WIN Me WIN 98SE

本体+USBアダプタセット

XJ-BTTA128S☆

オープン価格★

増設用USBアダプタ

XJ-BTU01☆※4

オープン価格★

- フラッシュROM搭載により、今後のバージョンアップに対応。
- 各種ネットワークサービスに対応。

主な仕様

適用回線	INSネット64(2B+D)
Bch通信速度(回線速度)	64kbps、128kbps
通信方式	Bluetooth™ Ver.1.1
最大通信速度 ※2 ※5	非対称型通信時:約720kbps ／ 対称型通信時:約430kbps
電　源	AC100V±10%、50/60Hz(付属ACアダプター使用)
消費電力	最大約14W
外形寸法	本体:約179.5(幅)×155(高さ)×68(奥行)mm(突起部含まず)　USBアダプタ:約71(幅)×90(高さ)×21(奥行)mm(突起部含まず)
本体質量	本体:約750g　USBアダプタ:約80g

※1: Bluetoothは、その商標権者が所有しており、松下電器産業はライセンスに基づき使用しています。
※2: 周囲の電波環境、障害物、設置環境などにより異なります。
※3: Windows®XPは、P3のホームページより最新ドライバーをダウンロードしてください。
※4: 増設しても2台以上の同時通信はできません。
※5: 無線規格における速度であり、実効速度とは異なります。

ワイヤレスステーション

好きなお部屋で56Kワイヤレスデータ通信が実現 アナログ電話回線用(V.90/K56flexモデム内蔵)

※1 WIN 2000 WIN Me WIN 98 WIN 95 WIN CE2 WIN CE3

VE-WS1☆ オープン価格★

同梱品

VE-PS06G

VE-T002

VE-WSC1

- ●TA経由でISDN回線に接続すれば64Kでのデータ通信が実現。
- ●電話回線の工事や電話機コードの引き回しの必要もなく、ワイヤレスでアナログ最速の56Kデータ通信が可能。※1

主な仕様

適用回線	アナログ公衆電話回線(加入電話回線)[TA経由でISDN回線使用可能]
データ通信プロトコル	PIAFS 64K/32K
無線通信速度 ※2	64Kデータ通信:58.4 kbps、32Kデータ送信:29.2 kbps
子機登録可能台数	最大4台(コンパクトデータPHSのみ)※3
電　源	AC100V、50Hz/60Hz
消費電力	最大通信時:約4.5W、待ち受け時:約2W
外形寸法	約92(幅)×約136(高さ)×約42(奥行)mm(突起部を含まず)
質量	約180g(本体のみ)

※1: OSR2以降。
※2: 通信速度は各通信規格で定められた理論上の最高速度であり、ご利用の電話回線の品質等、回線の接続環境により、低い通信速度で接続します。　※3: 2台以上の同時通信はできません。

ワイヤレス3Dマウス

障害物に強い電波方式を採用した小型タイプ

※ WIN XP WIN 2000 WIN Me WIN 98 USB 1

XJ-WM3SUC (アイボリー)
XJ-WM3SUS (シルバー)
XJ-WM3SUA (ライトブルー)

オープン価格★

※ WIN XP WIN 2000 WIN Me WIN 98 WIN 95 WIN NT4

XJ-WM3SPC (アイボリー)
XJ-WM3SPS (シルバー)
XJ-WM3SPA (ライトブルー)

オープン価格★

XJ-WM3SUC

XJ-WM3SUA　XJ-WM3SUS

- ●当社従来製品に比べ、マウス本体のサイズを小型化。
- ●マウス本体のカラータイプは、3色を用意。
- ●スクロール機能をはじめ、便利機能を搭載。

主な仕様

	WM3SUシリーズ	WM3SPシリーズ
インターフェース	USB1.1	PS/2
対応OS	Windows®XP/2000/Me/98	Windows®XP/2000/Me/98/95、WindowsNT®4.0
動作周波数/チャンネル数	311～317MHz(微弱方式)／8チャンネル	
ボタン数	3(スクロール機能付き)	
動作距離	1m以内(使用環境によっては作動距離が短くなる場合があります)	
外形寸法	マウス本体:62(幅)×38.5(高さ)×116(奥行)mm	
	レシーバーユニット:56(幅)×26(高さ)×100(奥行)mm	
本体質量	マウス本体:98g(乾電池除く)　レシーバーユニット:120g	

※Windows®XPをお使いの方は、P3のホームページより最新デバイスドライバーをダウンロードしてください。

ワイヤレス3Dマウス

360度高感度の電波方式でスムーズな操作性

※1 ※2 ※2 WIN XP WIN 2000 WIN Me WIN 98 USB 1

XJ-WM3DUC (アイボリー)
XJ-WM3DUV (バイオレット)

オープン価格★

※1 ※2 ※2 WIN XP WIN 2000 WIN Me WIN 98 WIN 95 WIN NT4

TO-WM3D (アイボリー)
TO-WM3DN (ゴールド)

オープン価格★

TO-WM3DN

XJ-WM3DUC

XJ-WM3DUV

- ●ワイヤレスでマウス操作がスムーズ。すっきりした環境でマウス操作が可能。
- ●障害物に強い電波方式と、さらに受信部にはロッドアンテナを採用し、受信感度が向上。

主な仕様

	WM3DUシリーズ	WM3Dシリーズ
インターフェース	USB1.1	PS/2
対応OS	Windows®XP/2000/Me/98	Windows®XP/2000/Me/98/95、WindowsNT®4.0
動作周波数/チャンネル数	311～317MHz(電波申請不要)／8チャンネル	
ボタン数	3(スクロール機能付き)	
動作距離	1m以内(使用環境によっては作動距離が短くなる場合があります)	
外形寸法	マウス本体:63(幅)×40(高さ)×118(奥行)mm	
	レシーバーユニット:56(幅)×26(高さ)×100(奥行)mm	
本体質量	マウス本体:105g(乾電池除く)　レシーバーユニット:120g	

※1: Windows®XPをお使いの方は、P3のホームページより最新デバイスドライバーをダウンロードしてください。
※2: Windows®2000は、P3のホームページよりWindows®2000対応ドライバーVer.3.17を、Windows®Meは、対応ドライバーVer.3.15をダウンロードし、インストールの必要があります。

電波により電子機器や、ペースメーカーなどの医療機器へ影響を及ぼす恐れがあります。使用を禁止された場所ではご使用にならないでください。

ミュージック

56,000bps FAX&DATAモデム

アナログモデムのスタンダードタイプ

WIN XP WIN 2000 WIN Me WIN 98 WIN 95 MAC MAC

TO-BXF56K

オープン価格★

- ●Rockwell K56flex™規格準拠により最高56,000bpsのデータ通信。※(ダウンロード時)
- ●ITU-T V.90への書き換えソフトを標準添付。
- ●1台でWindows、Macintoshに対応。

主な仕様

使用回線	アナログ公衆電話回線(加入電話回線)
データ通信プロトコル	Rockwell K56flex™規格準拠、ITU-T V.90(書き換え時)
FAX通信プロトコル	G3規格対応
インターフェース	RS-232C(IBMおよび互換機用、PC-98用、Macintosh用ケーブル付属)
電　源	AC100V、50/60Hz(付属ACアダプター使用)
消費電力	6.6W以下
外形寸法	115(幅)×31(高さ)×158(奥行)mm
本体質量	300g(ACアダプターを含まず)

※通信速度は各通信規格で定められた理論上の最高速度であり、ご利用の電話回線の品質等、回線の接続環境により、低い通信速度で接続します。

BGMジェネレーター

映像にマッチしたBGMが簡単に作成可能 ビデオクリエーター待望のBGM作成ツール

WIN XP WIN 2000 WIN Me WIN 98 WIN 98SE DOS V NEC98 NX USB 1

SY-VM1

本体希望小売価格 **79,800円**(税別)

- ●BGMを付けたい映像の長さと、映像の雰囲気に合った音楽ジャンル(リズム)などを指定するだけで、時間内にピッタリおさまるオリジナルBGMが簡単に作成可能。
- ●強力な音楽データベースの搭載により192,000種類以上の著作権料フリーBGMが作成可能※1。コンテンポラリーからトラディショナルまで幅広い音楽ジャンルをカバー。

主な仕様

インターフェース ※2	USB1.1
オーディオ/MIDI入出力端子	PHONES、LINE OUT、AUX IN、MIDI OUT、MIDI IN
電　源	DC12V(付属ACアダプター使用)
消費電力	12.5W
外形寸法	180(幅)×68(高さ)×230(奥行)mm
本体質量	795g

※1: 著作権料フリーのBGMは「演奏時間を指定してソング作成機能」と「リアルタイムソング作成機能」で作成したBGMです。
※2: USBハブ経由の接続については、動作保証いたしかねます。

詳しくはURLをご参照ください。**http://panasonic.jp/support/mi/faq/vm1/intro.html**

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。☆印の商品は在庫切れの場合があります。

高速カラースキャナー

コンパクトながら高速読み取りを実現

WIN XP / WIN 2000 / WIN Me / WIN 98 / WIN 95 / WIN NT4 / DOS V / SCSI 3

KV-S2025CN

本体希望小売価格
198,000円（税別）

● 光学解像度600dpiを実現。
● 約300万枚のスキャニングに対応した高耐久性。

主な仕様

インターフェース ※1	SCSI-Ⅲ、シールド型50ピン／高密度（メス・ピンタイプ）
読み取り方式	シートフィード
読み取り速度 ※2	カラー 片面：9ページ／分、両面：16ページ／分（A4縦/150dpi時）JPEG使用
	白黒 片面：22ページ／分、両面：40ページ／分（A4縦/200dpi時）
原稿トレー容量	最大120枚（64g/m²新紙）
原稿読み取りサイズ	名刺サイズ〜A4、リーガル縦
読み取り解像度	100〜600dpi（光学600dpi）
消費電力	約36W（省電力モード時：5W以下）
本体外形寸法／本体質量	343（幅）×269（高さ）×487（奥行）mm／約8.7kg

※1：接続の際はパソコン側にSCSIボードとSCSI接続ケーブルが必要です。
※2：実際の読み取りスピードは、使用するパソコン・アプリケーション・読み取り条件により大きく変わります。

高速カラースキャナー

A4カラー両面原稿を解像度150dpiで最大32ページ/分の高速読み取りを実現したコンパクトスキャナー

WIN XP / WIN 2000 / WIN Me / WIN 98 / WIN 95 / WIN NT4 / DOS V / SCSI 3

KV-S2045CN

本体希望小売価格
450,000円（税別）

● 光学解像度600dpiを実現。
● 約300万枚のスキャニングに対応した高耐久性。
● プリインプリンタ（オプション）が装置可能。

主な仕様

インターフェース ※1	SCSI-Ⅲ、シールド型50ピン／高密度（メス・ピンタイプ）
読み取り方式	シートフィード
読み取り速度 ※2	カラー 片面：18ページ／分、両面：32ページ／分（A4縦/150dpi時）JPEG使用
	白黒 片面：41ページ／分、両面：72ページ／分（A4縦/200dpi時）
原稿トレー容量	最大120枚（64g/m²新紙）
原稿読み取りサイズ	名刺サイズ〜A4、リーガル縦
読み取り解像度	100〜600dpi（光学600dpi）
消費電力	約50W（省電力モード時：6W以下）
本体外形寸法／本体質量	343（幅）×239（高さ）×487（奥行）mm／約9.1kg

※1：接続の際はパソコン側にSCSIボードとSCSI接続ケーブルが必要です。
※2：実際の読み取りスピードは、使用するパソコン・アプリケーション・読み取り条件により大きく変わります。

スキャナー

高速ドキュメントスキャナー

一度のスキャンでカラーとモノクロを同時出力可能なMultiStream™※1機能を搭載

WIN XP / WIN 2000 / WIN Me / WIN 98 / WIN 95 / WIN NT4 / DOS V / SCSI 3

KV-SS905CN

本体希望小売価格
3,500,000円（税別）

●自動明るさ調整機能標準搭載。
●RTIV（キャプチャーソフト）同梱。
●フルカラー原稿を両面220頁/分(A4縦置150dpi時)※2で高速読み取り。
●モノクロ2値読み取り時のドロップアウトカラーとして 赤・青・緑・なしを指定可能。

主な仕様

インターフェース	SCSI-Ⅲ、ハーフピッチ68ピン（メス・ピンタイプ）
読み取り方式	シートフィード（カーブ・ストレート）
読み取り速度	カラー 片面：116枚／分、両面：220ページ／分（A4/150dpi時）
	白黒 片面：96枚／分、両面：174ページ／分（A4/200dpi時）
原稿トレー容量／原稿サイズ	最大1,000枚（64g/m²紙）／名刺サイズ〜A3相当
読み取り解像度	カラー／100〜400dpi 白黒／100〜600dpi（光学400dpi）
	MultiStream™／白黒：300dpi、カラー：150dpi
消費電力	約300W（省電力モード時：12W以下）
本体外形寸法／本体質量	627（幅）×415（高さ）×546（奥行）mm／約52kg

※1：MultiStream™は米国Pixel Translations（a division of ActionPoint Inc.）の商標です。
※2：読み取りに使用するソフトやPCの性能など、様々な条件により上下する場合があります。

高速ドキュメントスキャナー

自動明るさ調整機能で文字や絵をはっきり読込み

WIN XP / WIN 2000 / WIN Me / WIN 98 / WIN 95 / WIN NT4 / DOS V / SCSI 3

KV-S2065WN 両面読み取り

本体希望小売価格
1,000,000円（税別）

●自動明るさ調整機能を搭載。
●原稿領域自動切り出し機能搭載。
●RTIV（キャプチャーソフト）同梱。

主な仕様

インターフェース	SCSI-Ⅲ、ハーフピッチ50ピン（メス・ピンタイプ）
読み取り方式	シートフィード（カーブ・ストレート）
読み取り速度（A4/200dpi時）	片面：60枚／分、両面：112ページ／分
原稿トレー容量／原稿サイズ	最大300枚（64g/m²紙）／名刺サイズ〜A3相当
読み取り解像度／消費電力	100〜600dpi（光学400dpi）／約98W（省電力モード時：10W以下）
本体外形寸法／本体質量	495（幅）×246（高さ）×575（奥行）mm／約19kg

◆SY-VM1以外の写真の商品は別売です。

高速ドキュメントスキャナー

自動明るさ調整機能で文字や絵をはっきり読込み

WIN XP / WIN 2000 / WIN Me / WIN 98 / WIN 95 / WIN NT4 / DOS V / SCSI 3

KV-S6055WN 両面読み取り

本体希望小売価格 **950,000円**（税別）

WIN XP / WIN 2000 / WIN Me / WIN 98 / WIN 95 / WIN NT4 / DOS V / SCSI 3

KV-S6050WN

本体希望小売価格 **800,000円**（税別）

主な仕様

インターフェース	SCSI-Ⅲ、ハーフピッチ50ピン（メス・ピンタイプ）
読み取り方式	シートフィード（カーブ）、フラットベッド
読み取り速度（A4/200dpi時）	片面：53枚／分、両面：90ページ／分（KV-S6055WNのみ）
原稿トレー容量／原稿サイズ	最大200枚（64g/m²紙）／A6〜A3相当
読み取り解像度／消費電力	100〜600dpi（光学400dpi）／約135W（省電力モード時：10W以下）
本体外形寸法／本体質量	464（幅）×296（高さ）×717（奥行）mm／約30kg

USBリーダーライター（SDメモリーカード用）

SDメモリーカードを使用するためのリーダーライター 高速転送・軽量・小型のスケルトンタイプ新登場

WIN XP / WIN 2000 / WIN Me / WIN 98 / MAC / MAC / USB

BN-SDCEP3

オープン価格★

●SDメモリーカードの著作権保護機能に対応。※1
●読み出し速度 最大900kB/s、書き込み速度最大800kB/sの高速化を実現。※2

※商品写真のメディアは別売

主な仕様

インターフェース	USB（フルスピード：12Mbps）
対応OS ※3	Windows®XP/2000/Me/98、Mac OS9.0〜9.2／Xv10.0〜v10.2
サポートメディア	SDメモリーカード／マルチメディアカード
動作電圧	DC5V（USBより供給）
外形寸法	53（幅）×71.5（長さ）×16（厚み）mm
本体質量	約52g

※1: SDオーディオを使用される場合は、別途SD-Jukeboxをお買い求めください。
※2: Windows®2000、当社製64MB SDメモリーカードを使用して、HDBENCH Ver.3.3で測定した速度です。実際の使用環境によって速度は変動します。
※3: SD-Jukeboxへの対応は、Windows®98とWindows®MeおよびWindows®2000、Windows®XPに限ります。
■SD I/Oには対応しておりません。

世界中の企業の500社超※が認めたSDメモリーカード いまや半導体メモリーカードのスタンダードです

SDメモリーカードは、ほぼ切手大（**横24mm×縦32mm×厚さ2.1mm**）というコンパクトサイズながら、大容量（**32MB〜512MB**）、高速書き換え、高度な著作権保護機能、多様なフォーマット対応など、様々な性能を集結した次世代メモリーカードです。映像、音楽、静止画、情報データなど、ジャンルを超えて機器と機器をつなぐ画期的なカードとして、これからもますますその輪を広げていきます。

※国際的機構のSDA（SD Card Association）の参加企業。2002年11月14日現在。

コンパクトフラッシュアダプター（SDメモリーカード用）

コンパクトフラッシュ対応のデジタルカメラ、PDA、プリンター等でSDメモリーカードを使用可能にするアダプタ

BN-CSDABP3

オープン価格★

※商品写真のメディアは別売

●ジャスト! コンパクトフラッシュTYPEⅠサイズを実現。
●SDメモリーカードを3つの異なるカードスロットで使用可能。※1
●SDメモリーカードのリードライト特性を活かし、高速コンパクトフラッシュに変身。※2

主な仕様

ホストインターフェース	コンパクトフラッシュTYPEⅠ
対応OS	Windows®XP/2000/Me/98/95、Mac OS8.5〜9.2/X v10.1.2〜v10.2
サポートメディア	SDメモリーカード／マルチメディアカード
動作電圧	DC3.3V/5V（カードスロットより供給）
外形寸法	42.8（幅）×36.4（高さ）×3.3（厚み）mm
本体質量	約7g

※1: SDメモリーカードがSDメモリーカードスロット、コンパクトフラッシュスロット、PCカードスロット（別売りのPCカードアダプター［推奨品番:BN-CFADPP3］併用時）で使えるようになります。
※2: 当社256M/512MバイトSDメモリーカードとの組み合わせで高速性能を有したコンパクトフラッシュとして使用可能です。ただし、使用する機器によっては性能が出ない場合もあります。
■SDオーディオを使用される場合は、別途SD-Jukeboxをお買い求めください。また、P3ホームページよりデバイスドライバーをダウンロードしてください。SD-Jukeboxへの対応は、Windows®98とWindows®MeおよびWindows®2000、Windows®XPに限ります。
■SD I/Oには対応しておりません。

PCカードアダプター

コンパクトフラッシュ用PCカードアダプター

BN-CFADPP3

オープン価格★

※商品写真のメディアは別売

●PCカードアダプターに挿入するだけでPCカードとして使用可能。
●PCカードスロットに挿入するだけでWindows標準のドライバーでカードの利用が可能。
●デジタルカメラの画像やAudio Playerの音楽データも簡単に処理。

主な仕様

ホストインターフェース	装着CFによる
サポートメディア	CompactFlash（TYPE Ⅰ）
動作電圧	装着CFによる
本体外形寸法	約54（幅）×85.6（高さ）×5（厚み）mm

SDメモリーカード用アダプターセット

パソコンでもコンパクトフラッシュでもOK! 使いやすく、お求めやすい価格のセットです。

SDメモリーカードの汎用性がぐんと広がりました。

各カードの仕様など詳しくは上部商品紹介コーナーをご覧ください。

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

PCカードアダプター（SDメモリーカード用）

デジタル音楽コンテンツをパソコンでSDメモリーカードに書き込み、書き換えする際に必要なノートPC用アダプター

WIN XP / WIN 2000 / WIN Me / WIN 98 / WIN 95 / MAC / MAC

BN-SDAAP3 オープン価格★

●SDメモリーカードとマルチメディアカードの両方に対応。
●SDメモリーカードの特長である4ビットデータ幅での
フル転送が可能。
●当社製SDオーディオプレーヤーでSDカードを使用するのに便利。※

※商品写真のメディアは別売

主な仕様

ホストインターフェース	PC Card スタンダード、ATA Specification
対応OS	Windows®XP/2000/Me/98/95、Mac OS8.5〜9.2/X v10.1.2〜v10.2
サポートメディア	SDメモリーカード／マルチメディアカード
動作電圧	DC5V（PCカードスロットより供給）
外形寸法	54（幅）×85.6（高さ）×5（厚み）mm
本体質量	約30g

※SDオーディオを使用される場合は、別途SD-Jukeboxをお買い求めください。SD-Jukeboxへの対応は、Windows®98とWindows®MeおよびWindows®2000、Windows®XPに限ります。
Windows®2000およびWindows®XPをお使いの方は、P3ホームページよりデバイスドライバーをダウンロードしてください。
■SD I/Oには対応しておりません。

PCカードアダプター

スマートメディア用PCカードアダプター

BN-FDAEP3
オープン価格★

※商品写真のメディアは別売

●PCカードアダプターに挿入するだけでPCカードとして使用可能。
●PCカードスロットに挿入するだけでWindows標準のドライバーでカードの利用が可能。
●デジタルカメラの画像やAudio Playerの音楽データも簡単に処理。

主な仕様

ホストインターフェース	PC Card ATA
サポートメディア	SmartMedia
動作確認済の容量	DC3.3V/2MB〜128MB　DC5V/2MB、4MB
動作電圧	DC5V（PCカードスロットより供給）
本体外形寸法	54（幅）×85.6（高さ）×5（厚み）mm

PCカード

ビギナーでもプロ顔負けのDV動画編集が楽しめる！

New DV動画編集ソフト「MotionDV STUDIO 4.6J」

映像の取り込みから、編集保存までのノンリニア編集ができるソフト 簡単操作機能がより充実して新登場

WIN XP / WIN 2000 / WIN Me / WIN 98SE

VW-DMDVS4
本体希望小売価格 **12,800**円（税別）

●ノンリニア編集が簡単にできる初心者モード、
機能別ガイダンス、ツールボックス機能を搭載。
●3Dタイトルや3Dアニメなど多彩な編集機能とCG素材集付き。

主な仕様

インターフェース	i.LINK端子（IEEE1394/DV）※1
動作環境	プリインストール※2 されたWindows®XP、Windows®2000（SP3以降）、
	Windows®98 Second Edition、Windows®Me
CPU	Intel PentiumIII プロセッサ700MHz以上、AMD Athron 1GHz以上
ハードディスク	UltraDMA-33以上、130MB以上の空き容量（コンパクトインストール時）
	320MB以上の空き容量（標準インストール）
	約4分のデータで1GB（映像取り込みに必要なハードディスク容量）
搭載メモリー	256MB以上

※1: i.LINKはIEEE1394-1995仕様およびその拡張仕様です。
※2: Windows®98 Second Edition、Windows®MEが最初からパソコンにインストールされている状態。
注：上記の条件を満たしていても、一部でご使用になれないパソコンがあります。

ソフトウェア

日本語・英語活字カラーOCRソフト「読取革命Ver.7」

多彩な画像処理機能を搭載 カラー画像の認識精度を向上

WIN XP / WIN 2000 / WIN Me / WIN 98 / WIN 95 / WIN NT4

PTS-RPN0080［製品版］
本体希望小売価格 **19,800**円（税別）

PTS-RPV0080［アップグレード版］
本体希望小売価格 **8,500**円（税別）

PTS-RPC0080［乗り換え版］
本体希望小売価格 **9,800**円（税別）

●修正効率を重視した編集機能「ハイパーチェッカー」の採用。

主な仕様

対応機器	スキャナー：TWAIN対応機種
	デジタルカメラ直接入力：DCF対応デジタルカメラ　※1
認識精度	99.8%以上（当社評価文書の場合）
単語辞書	日本語：134,510語（ユーザー登録可）専門用語辞書：615,867語
	英語：約75,000語
入力原稿サイズ	最大A3（400dpiまで）※2
ハードディスク	80MB以上の空き容量（CD-ROMドライブが必須）
対応パソコン	CPU　Pentium相当以上

※1 Design rule Camera File Systemの略。日本電子工業振興協会の規格。
※2 A4サイズの場合は600dpiまで。

英日翻訳ソフト「翻訳革命」

もっと身近に、もっと効率的に英語を使いこなす

WIN 95 / WIN NT4

KNS-MPN0010
本体希望小売価格
14,800円（税別）

●指定時間、指定ホームページに自動アクセスするインターネット予約読み込み機能を搭載。
●1,080字/秒※1の認識が出来る高速英語活字OCRソフトを一体化したテキスト翻訳機能。

主な仕様

基本辞書	約7万語
ユーザー辞書	30,000語まで登録可能
インターネット	環境設定：プロクシサーバーとポート番号を自動設定
オンライン/オフライン	翻訳設定：英文/訳文、英文、訳文の3表示モード
CPU	i486（インテル社製）相当以上
メモリー	16MB以上（32MB以上を推奨）
ハードディスク	21MB以上の空き容量（別途スワップ30MBが必要）
対応ブラウザ※2	Internet Explorer Ver.3.X/4.0、Netscape Navigator™Ver.2.X/Ver.3.X/4.0

※1: 当社評価文書の場合、150MHz/Pentium®、メモリー32MBでの測定値です。
※2: 対応ブラウザに関する詳しい情報はP3ホームページをご覧ください。

ファイル管理ソフト「検索革命」

文書・画像・動画・音声ファイルなどをキーワードで高速検索

WIN 2000 / WIN Me / WIN 98 / WIN 95 / WIN NT4

KNS-FPN0010
本体希望小売価格
29,800円（税別）

●WordやExcelなどで作成された文書はもちろん、スキャナーから読み込んだ画像、文書のデータを思いついた単語で検索できる高速全文検索機能を搭載。

主な仕様

登録可能データ	ドラッグ＆ドロップ
	スキャナー入力
検索方法	高速全文検索（フリーキーワード）
	文書名検索、文書コード検索、日付検索
専用ビューア	編集：色反転、画像回転
	保存：TIFF（G4、非圧縮）、BMP、PCX、DCX、JPEG（JFIF）のみ
	MAPI対応のメールソフト直接起動/メール送信可能
	読取革命Ver.3.0/2000/2001/2002/Ver.7 直接起動可能※

※2002とVer.7直接起動に関しては、別途差分ファイルが必要です。

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。☆印の商品は在庫切れの場合があります。

スピーカーシステム

スピーカーシステム

チタン振動板を使った新開発小型スピーカーユニットを採用。可聴帯域を超える30kHz再生を実現

EAB-MPC301-K☆（メタリックブラック）-S☆（メタリックシルバー）（2台1組）

本体希望小売価格 **6,000**円（税別）

●63（幅）X125（高さ）X83（奥行）mm

EAB-MPC301-K（メタリックブラック）

EAB-MPC301-S（メタリックシルバー）

主な仕様

項目	仕様
再生方式	バスレフ方式（パラボラポート®）
実用最大出力（JEITA）	総合5W（2.5W＋2.5W）
入力インピーダンス	10kΩ
再生帯域	90Hz～30kHz（-16dB）
スピーカーユニット	フルレンジ30mm丸型（チタン振動板）
電　源	AC100V、50/60Hz（付属ACアダプター使用／DC10V、1.5A）
本体質量	約230g（右）/約180g（左）

スピーカーシステム

クラスTデジタルアンプの採用で小型・ハイパワーを実現
薄型ボディで高音質のパワフルサウンド再生

EAB-MPC51☆（2台1組）

本体希望小売価格 **12,500**円（税別）

●100（幅）X162（高さ）X87（奥行）mm

主な仕様

項目	仕様
再生方式	バスレフ方式（ツインエアロハンマー®）
実用最大出力（JEITA）	総合20W（10W＋10W）
入力インピーダンス	20kΩ
再生帯域	55Hz～20kHz（-16dB）
スピーカーユニット	フルレンジ50mm丸型（防磁型）
電　源	AC100V、50/60Hz（付属ACアダプター使用／DC12V、1.5A）
本体質量	約600g（右）/約540g（左）

スピーカーシステム

フルデジタル再生、「DVDオーディオ」の
広帯域再生にも対応のUSBスピーカー

EAB-MPC57USB☆（2台1組）

本体希望小売価格 **19,800**円（税別）

●92（幅）X250（高さ）X209（奥行）mm

主な仕様

項目	仕様
再生方式	バスレフ方式（エアロハンマー®）
実用最大出力（JEITA）	総合15W（7.5W＋7.5W）
入力インピーダンス	20kΩ
再生帯域	40Hz～35kHz
スピーカーユニット	高音36mm丸型・中低音80mm丸型（防磁型）
電　源	AC100V、50/60Hz（付属ACアダプター使用／DC12V）
本体質量	約1,500g（右）/約1,300g（左）

スピーカーシステム

スタイリッシュなメタリックカラー

EAB-MPC33-P☆（メタリックピンク）-G☆（メタリックグリーン）-H☆（メタリックグレー）（2台1組）

オープン価格★

EAB-MPC33-P（メタリックピンク）

EAB-MPC33-G（メタリックグリーン）

EAB-MPC33-H（メタリックグレー）

●50（幅）X148（高さ）X127（奥行）mm

小型・軽量、コンパクト設計

EAB-MPC33☆（2台1組）

オープン価格★

●50（幅）X148（高さ）X127（奥行）mm

主な仕様

項目	仕様
再生方式	バスレフ方式
実用最大出力（JEITA）	総合3W（1.5W＋1.5W）
入力インピーダンス	20kΩ
再生帯域	130Hz～20kHz
スピーカーユニット	70×40mm楕円形（防磁型）
電　源	AC100V、50/60Hz（付属ACアダプター使用／DC9V）
本体質量	約340g（右）/約320g（左）

モバイラーにとって“小”は必須条件…
でも音質にこだわりたいあなたに

マルチメディアパワードスピーカーシステム
EAB-MPC301-K（メタリックブラック）-S（メタリックシルバー）

高さ12.5cmの小型タイプ。でも振動板にチタンを採用した新開発の小型ユニット採用で、音質はほかのスピーカーにひけを取りません。ポート内の空気の流れをスムーズにする新形状のパラボラポートを採用することにより、クリアな重低音再生を実現。

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。☆印の商品は在庫切れの場合があります。

UPS

小型・軽量・省スペースUPS

DE-U102SP1A

1.0kVA/600W
自動シャットダウン

オープン価格★

●縦置き・横置きが可能で、設置の自由度が向上。
●バッテリ・ファン交換が簡単。
●Windows対応自動シャットダウンソフト同梱。

主な仕様

給電方式	常時商用給電
交流入力	100V±15V
交流出力	1.0kVA/600W
蓄電池	長寿命制御弁式（シール）鉛蓄電池
バックアップ時間 ※	約5分間
外形寸法	330（幅）×80（高さ）×395（奥行）mm（突起物除く）
本体質量（蓄電池含む）	約12kg

メンテナンスバイパスユニット搭載 19インチラックマウント対応UPS

DE-U102RM1A

1.0kVA/600W
自動シャットダウン

オープン価格★

●UPS本体部分を前面から取り出せるので、メンテナンス（バッテリ・ファン交換）が簡単。
●19インチラックに設置可能で、高さをとらない2U（88mm）の薄型設計。
●Windows対応自動シャットダウンソフト同梱。

主な仕様

給電方式	常時商用給電
交流入力	100V±15V
交流出力	1.0kVA/600W
蓄電池	長寿命制御弁式（シール）鉛蓄電池
バックアップ時間 ※	約5分間
外形寸法	435（幅）×88（高さ）×460（奥行）mm（突起物除く）
本体質量（蓄電池含む）	約21kg

UPS

不意の停電でも電源をバックアップ リーズナブルな価格のパーソナルタイプ

DE-U501ZP1A

500VA/300W

本体希望小売価格 **26,800**円（税別）

DE-U501ZP2A

500VA/300W
自動シャットダウン

本体希望小売価格 **29,800**円（税別）

●UPSの状態を3つのランプとブザーでお知らせ。
●体積で約30%、質量で約15%（当社従来品比）の小型・軽量化を実現。
●Windows対応自動シャットダウンソフト同梱。<DE-U501ZP2A>

主な仕様

給電方式	常時商用給電
交流入力	100V±10V/700VA以下
交流出力	500VA/300W（バックアップ運転時、矩形波出力）
出力コンセント	3P×2個
蓄電池	長寿命制御弁式（シール）鉛蓄電池 LC-P127R2J1×1個
バックアップ時間 ※	約3.5分間
外形寸法	96（幅）×137（高さ）×256（奥行）mm
本体質量（蓄電池含む）	約3.5kg

DE-U102GXA

1.0kVA/600W
自動シャットダウン

本体希望小売価格 **138,000**円（税別）

DE-U142GXA

1.4kVA/840W
自動シャットダウン

本体希望小売価格 **168,000**円（税別）

●電池劣化警報装置付き、内蔵電池に寿命がくればブザーでお知らせ。
●Windows対応自動シャットダウンソフト同梱。

主な仕様

	DE-U102GXA	DE-U142GXA
給電方式	AVR機能付常時商用給電	
交流入力	100V±10V/1.1kVA以下	100V±10V/1.5kVA以下
交流出力	1.0kVA/600W	1.4kVA/840W
出力コンセント	3P×4個	
蓄電池	長寿命制御弁式（シール）鉛蓄電池 LC-P127R2J1×4個	
バックアップ時間 ※	約7分間	約5分間
外形寸法	185（幅）×213（高さ）×450（奥行）mm	
本体質量（蓄電池含む）	約25kg	約26kg

パワーユーザー向け、業務用タイプ

DE-U801RS1A

800VA/480W
自動シャットダウン

本体希望小売価格 **79,800**円（税別）

●電池劣化警報装置付き、内蔵電池に寿命がくればブザーでお知らせ。
●Windows対応自動シャットダウンソフト同梱。

主な仕様

給電方式	AVR機能付常時商用給電
交流入力	100V±10V/1kVA以下
交流出力	800VA/480W（バックアップ運転時、矩形波出力）
出力コンセント	3P×4個
蓄電池	長寿命制御弁式（シール）鉛蓄電池 LC-P127R2J1×2個
バックアップ時間 ※	約5分間
外形寸法	140（幅）×200（高さ）×430（奥行）mm
本体質量（蓄電池含む）	約14kg

DE-U102HD1

1.0kVA/700W
常時インバータ給電

本体希望小売価格 **160,000**円（税別）

●常時インバータ給電方式により不安定な電源状況下で使用可能。入力電圧範囲100V±30V。（70%以下の負荷時）
●Windows対応自動シャットダウンソフト同梱。

主な仕様

給電方式	常時インバータ給電
交流入力	100V（定格負荷時）+30V/-15V /1.02kVA以下
交流出力	1.0kVA/700W
出力コンセント	3P×4個
蓄電池	長寿命制御弁式（シール）鉛蓄電池 LC-P127R2J1×3個
バックアップ時間 ※	約6分間
外形寸法	140（幅）×242（高さ）×366（奥行）mm
本体質量（蓄電池含む）	約15kg

※バックアップ時間は周囲温度20℃、定格電力負荷時の初期特性を示しています。経年変化と共にバックアップ時間は短くなります。寿命年数経過時にはバックアップ時間は半分以下になります。（負荷によって異なります）また、周囲温度によってもバックアップ時間は短くなります。

★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

コンピュータや周辺機器にとっての大敵は何といっても電源トラブル。事故・落雷などによる停電や電源電圧の低下がコンピュータに与える影響は大きいものです。このような電源上のトラブルが発生しても、常にコンピュータや周辺機器に電気を供給し、バックアップするのが無停電電源装置（UPS）なのです。

注意
●レーザープリンタ、エアコン、コピー機などの起動時や動作時に流れる大電流により、頻繁に電圧変動が起きる場所でUPSをご使用になられる場合は、常時インバータ給電方式のUPS（DE-U102HD1等）でないと正常にバックアップできない場合があります。
●本機種はパソコン、ディスプレイ、ハードディスク専用です。プリンタ、モデム、ACアダプタ（機器に付属の電源）、照明、トランスなどに使用しないでください（本装置が破損する恐れがあります）。
●接続する機器（パソコン、ディスプレイなど）に矩形波が入力されても問題ないか、機器の販売元にご確認の上、ご購入ください。

P³ホームページ

http://panasonic.jp/p3

商品についてのご意見、ご質問は…

www.pcc.panasonic.co.jp/p3/faq/index.html

困ったこと、聞きたいことをあなたの言葉で入力すると、24時間体制でお答えする「助さん・拡さんセルフヘルプコーナー」です。

ユーザー登録はこのページから…

www.mps.panasonic.co.jp/

お客様専用のページ「マイ パナソニック スペース"まいぴー"」です。ここで登録すると、「あなただけ」の最新情報がゲットできます。

P³カスタマーサポート

TEL. 03-5821-3180
FAX. 03-5821-3140

10:00〜12:00、12:45〜17:00
土、日、祝日は除く

FAX. 03-5821-3146

24時間FAX情報サービス
（ファクシミリに付属の電話機からご利用ください）

地下鉄都営新宿線「岩本町駅」A5番出口 徒歩1分

地下鉄日比谷線「秋葉原駅」4番出口 徒歩5分

JR「秋葉原駅」昭和通り口 徒歩8分

〒101-0032
東京都千代田区岩本町3-2-4
東京建物岩本町ビル3F

商品担当事業部一覧

松下電器産業株式会社 パナソニックAVCネットワークス社

AVCインダストリー営業グループ
〒571-8504 大阪府門真市松生町1-15
- DVD MULTI ドライブ
- DVD-RAM & DVD-Rドライブ
- DVD-RAMディスク、DVD-Rディスク
- PDカートリッジ

AVCネットワーク事業グループ
〒571-8504 大阪府門真市松生町1-15
- DV動画編集ソフト

ホームAV ビジネスユニット ミュージックAV SBU
〒571-8505 大阪府門真市松生町1-4
- BGMジェネレーター

松下寿電子工業株式会社 ストレージプロダクツBU 営業グループ
〒791-0395
愛媛県温泉郡川内町南方2131-1
- スーパーディスクドライブ
- デジタルフォトポケット
- カラーモバイルスキャナー

松下電子応用機器株式会社 通信機器課
〒321-3231
栃木県宇都宮市清原工業団地23-9
- 56,000bps FAX&DATAモデム
- Bluetoothターミナルアダプター
- ワイヤレス3Dマウス

松下電池工業株式会社 二次電池社 蓄電池ビジネスユニット システム電源グループ
〒253-8567 神奈川県茅ヶ崎市本宿町11-66
- UPS
- コンパクトフラッシュ用PCカードアダプター
- スマートメディア用PCカードアダプター
- SDメモリーカード用PCカードアダプター
- SDメモリーカード用USBリーダーライター
- SDメモリーカード用コンパクトフラッシュアダプター

パナソニックコミュニケーションズ株式会社

デバイスカンパニー
〒685-0193
熊本県玉名郡菊水町高野1080
- ポータブルDVD-ROM&CD-R/RWドライブ
- ポータブルCD−R/RWドライブ
- ポータブルCD−ROMドライブ

デジタルイメージングカンパニー
〒841-0072 佐賀県鳥栖市村田町1471
- 高速カラースキャナー
- 高速ドキュメントスキャナー

テレコムカンパニー
〒224-8539
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町600
- ワイヤレスステーション

松下システムソリューションズ株式会社
〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南1-2-13
福岡パナソニックビル5F
- ファイル管理ソフト
- 英日翻訳ソフト
- 日本語・英語活字OCRソフト

松下電子部品株式会社 カスタムコンポーネンツカンパニー スピーカビジネスユニット
〒515-8555
三重県松阪市上川町2460-1
- スピーカーシステム

（2003年3月1日現在）

⚠安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。	水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に関するお願い	●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存してください。なお、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。 ・本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後7年（一部6年）です。 ・商品番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。
その他の付記事項	本カタログに掲載されている商品の対応機種につきましては、ご購入の際、必ず事前にご販売店またはP³カスタマーサポートセンターにご確認ください。本カタログに掲載されている商品は、2003年3月18日現在発売中、もしくは3月18日までに新商品発表されたものです。 ●MacintoshはアップルコンピュータÅ社の商標です。●MMX及びi486、PentiumはIntel Corporationの商標または登録商標です。●IBM、Work pad、OS/2はIBM Corp.（米国）の商標です。●Microsoft、Windows、WindowsXP、WindowsMe、MS-DOSは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Palm、Palm VXはPalm, Inc.またはその子会社の商標です。●本カタログに登場する商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。●商品改良にともない、仕様、外観および規格は予告なく変更する場合があります。●本カタログの掲載商品の色調は印刷上商品現品と異なることがあります。●JustLinkは株式会社リコーの商標です。●SmoothLinkは松下電器産業株式会社の商標です。
お問い合わせ先	P³カスタマーサポートセンター このカタログの内容についてのお問い合わせは、下記販売店にご相談ください。または、P³サポートセンターにおたずねください。 受付時間10:00〜12:00、12:45〜17:00 土、日、祝日は除く TEL **03-5821-3180** FAX 03-5821-3140

●お問い合わせは…

松下電器産業株式会社
パナソニックマーケティング本部
PCDグループ
〒101-0032
東京都千代田区岩本町3-2-4
東京建物岩本町ビル3F

このカタログの記載内容は2003年3月現在のものです。

PA-H1503-B ●この印刷物は再生紙を使用しています。

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザイン・イメージ図は改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●この印刷物は環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。
●松下電器ホームページ http://matsushita.co.jp 松下電器の最新情報をインターネット上でご覧ください。

上手に使って上手に節電